

URSUS C-395 BB

LIMITED EDITION



URSUS C-395

MOTOR [Marke und Modell]	PERKINS 854E-E34TA EU IIIB
Motor typ	Turbodiesel mit Ladeluftkühlung
Leistung, kW / PS bei U/Min.	70/95-2200
Drehmoment, Nm bei U/Min.	395-1600
Hubraum, cm ³ / Anzahl der Zylinder	3400 / 4
Luftfilter	trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor
Inhalt des Kraftstofftanks, l	120
ANTRIEBSSYSTEM	
Kupplung	Zweischeiben Trockenkupplung
Schaltgetriebe	12 x 12
Antriebsachse hinten	Differentialsperre und Planetengetrieben
Antriebsachse vorn	mit elektrohydr. Betätigung und Planetengetrieben
Höchstgeschwindigkeit, km/h	40
ZAPFWELLE	
Typ	unabhängige Steuerung
Zapfwellendrehzahl [U/Min.]	der Zapfwellenkupplung und Wegezapfwelle
ARBEITSHYDRAULIK	540 / 1000
Funktionen	Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Reaktionsempfindlichkeit und Senkgeschwindigkeit
Pumpenleistung, l/Min.	50
Arbeitsdruck, MPa	18
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg	3100
Außenanschlüsse [Std.]	3x Doppelwirkend 6 Schnellkupplungen (Option 4x Doppelwirkend 8 Schnellkupplungen)
DREIPUNKTANBAU	Kat. 2 mit Fanghaken
LENKUNG	hydrostatisch
BREMSANLAGE	
Betriebsbremse	hydraulisch betätigte Scheibenbremsen im Ölbad
Feststellbremse	mechanisch, manuell betätigt
FAHRWERK	
Vorder- Hinterräder	440/65R20 / 480/70R30
Spurbreite vorne hinten, mm	1650
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN [Std.]	höhenverstellbar [hinten] und vorne
KABINE	Viersäulen-Kabine mit kippbarem Dachfenster
Serienausstattung	Heizung, Dachintegrierte Arbeitsscheinwerfer, Scheibenwischer, und Scheibenwaschanlage vorn & hinten
ABMESSUNGEN :	
Länge / Breite / Höhe, mm	4240/1884-2458/2600
Achsstand, mm	2255
Bodenfreiheit, mm	400
Gewicht ohne Ballastgewichte, kg	3300
SERIENAUSSTATTUNG	Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreis) oder hydraulisch, Rundumleuchte
ZUSATZAUSSTATTUNG	Zugpendel, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Gewichte: vorne/hinten: bis 440 kg / 210 kg, 3 x DW (6 Schnellkupplungen), Klimaanlage, Räder: vorn - hinten: 320/70R24 / 480/70R30

Technische Daten

MOTOR [Marke und Modell]

Motor typ

Leistung, kW / PS bei U/Min.

Drehmoment, Nm bei U/Min.

Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder

Luftfilter

Inhalt des Kraftstofftanks, l

ANTRIEBSSYSTEM

Kupplung

Schaltgetriebe

Antriebsachse hinten

Antriebsachse vorn

Höchstgeschwindigkeit, km/h

ZAPFWELLE

Typ

Zapfwellendrehzahl [U/Min.]

ARBEITSHYDRAULIK

Funktionen

Pumpenleistung, l/Min.

Arbeitsdruck, MPa

Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg

Außenanschlüsse [Std.]

DREIPUNKTANBAU

LENKUNG

BREMSANLAGE

Betriebsbremse

Feststellbremse

FAHRWERK

Vorder- | Hinterräder

Spurbreite vorne | hinten, mm

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN [Std.]

KABINE

Serienausstattung

ABMESSUNGEN :

Länge / Breite / Höhe, mm

Achsstand, mm

Bodenfreiheit, mm

Gewicht ohne Ballastgewichte, kg

SERIENAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNG

A = 4240 mm
B = 2130 mm
C = 2600 mm
D = 2280 mm

