ursus-germany.de

URSUS C-3130 Comfort

URSUS C-3120

EU IV Deutz Motor 16 x 16 - Getriebe Heckhydraulik Hubkraft 5000 kg



Technische Daten

MOTOR (Marke und Modell)

Motortyp

Leistung, kW / PS bei U/Min.

Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder

Luftfilter

Inhalt des Kraftstofftanks/ AdBlue, I

ANTRIEBSSYSTEM

Kupplung

Schaltgetriebe

Antriebsachse hinten

Antriebsachse vorn

Höchstgeschwindigkeit., km/h

ZAPFWELLE

Тур

Zapfwellendrehzahl (U/Min.)

ARBEITSHYDRAULIK

Funktionen

Pumpenleistung, I/Min.

Arbeitsdruck, MPa

Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg

Außenanschlüsse [Std.]

DREIPUNKTANBAU

LENKUNG

BREMSANLAGE

Betriebsbremse

Feststellbremse

FAHRWERK

Vorder- | Hinterräder

Spurbreite vorne | hinten, mm

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (Std.)

KABINE

Serienaustattung

ABMESSUNGEN:

Länge / Breite / Höhe, mm

Achsstand, mm Bodenfreiheit, mm

Gewicht ohne Ballastgewichte, kg

SERIENAUSSTATTUNG

OPTIONAL

URSUS C-3130 COMFORT

URSUS C-3120

DEUTZ EU IV

Turboaufgeladen mit Ladeluftkühlung

92 /126 - 2200

85 / 116 - 2200

3600 / 4

trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor

120 / 12

Zweischeiben Trockenkupplung

16 x 16 mit einer Lastschalstufe

Differentialsperre Elektro Hydraulisch betätig / Planetenendantriebe mit Selbstsperr Differential / elektrohydr. Betätigung und Planetengetrieben

40

70

unabhängige Steuerung Motorgebunden und Wegezapfwelle

540 / 540E / 1000E

EHR

60

19 5000

4x Doppelwirkend (8 Kupplungen)

KAT II inkl. Hydraulischen Oberlenker

hydrostatisch

Ölbadbremse Hydrauisch Betätigt

Mechanisch Betätigt

360/70R28 - 420/85R38

1512 -1808 | 1470 - 2010

vorn mit Steckbolzen / hinten Höhenverstellbar mit Steckbolzen Zugpendel

6 Säöulen Kabine mit Pneumatischer Federung

Klimaanlage, Beifahrersitz, Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten

4748/ 2082/ 2876-2926

4340/ 2082/ 2876-2926

2404

386 - 436

4750

4660

2 Kreis Druckluftbremssanlage / Rückfahrkamera

Comfort pack: (inkl. Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Luftgefederter Fahrersitz,

Beheizbare und Elektrisch Verstellbare Spiegel)

Frontlader mit Elektrischen Joystick, Frontlader mit Mechanischen Joystick,

A = 4240 mm B = 2130 mm

C = 2600 mm

D = 2280 mm



